

TECHNICKÝ LIST

FLYTEX 01 SRC KHAKI

Pracovní obuv

Objednávkové číslo: G3367



Svršek: pletená dvouvrstvá textilie
typu 3D KNIT

Podšívka: laminovaná prodyšná textilie
MESH

Vkládací stélka: ANATOMIC GEL . anatomicky
tvarovaná z PU pěny s tlumícím gelem v oblasti paty

Podešev: PU/PU

Velikost: 35 - 50

Pracovní polobotka sportovního designu, svršek vyrobený bežešvou technologií „3D KNIT“. Vyplétaný svršek je tvořen dvěma vrstvami textilu. V oblasti špičky a v okolí tkaniček zesílení offsetovým potiskem. Prodyšnost obuvi je zajištěna laminovanou textilií MESH v oblasti podšívky a jazyka. Vkládací stélka ANATOMIC GEL s tlumícím gelovým prvkem v patní části. Stabilní polyuretanová podešev vyrobená metodou přímého nástřiku poskytuje nejvyšší úroveň protiskluzných vlastností.

Druh a stupeň ochrany:

Kategorie	EN ISO 20347
Antistatická obuv	x
Absorpce energie v oblasti paty	x
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	x
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem (SRC)	x



Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 20347:2012 : Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv.
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem (označení SRC).

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2369



(VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovensko), číslo certifikátu 00178/111/1/2021 ze dne 27.12.2021.

Počet párů v kartonu: 10 ks
Hmotnost kartonu (pro velikost 43): 10,6 kg
Rozměr kartonu: 0,086 m³

Obuv obsahuje tuhé součásti, proto je nutné pečlivým zkoušením a měřením stanovit její vhodnou velikost. Uzávěry obuvi musí být správně využívány a tkaničky řádně přitaženy. Čištění obuvi provádějte k tomu určenými prostředky. Sušení má probíhat při pokojové teplotě v dobře větrané místnosti. Před použitím má být zkontrolována jejich neporušenost, např. funkčnost závěrů, profil podešve, možné poškození atd. K volbě vhodného typu obuvi je nutné určení možných nebezpečí, např. stavebnictví, vysoké teploty. Obuv má být skladována v původním balení.
